



BOLETIM TÉCNICO

ACRILUX Cera para Piso

CARACTERÍSTICAS:

Cera impermeabilizante líquida de cor branca leitosa, , autobrilho, ideal para todos os pisos, produz ao ser aplicado sobre os pisos uma fina camada lisa, dura e brilhante. Proporciona aos pisos impermeabilização resistente as lavagens normais.

ESPECIFICAÇÕES:

QUÍMICA

Agente Formador de Filme	Resina Acrilica
Emulsificante/Antiderrapante	Acool cetosteárilico
Conservante	Contem

FÍSICA

PH	7,0
DENSIDADE	1020 – 1040g/L

FINALIDADE:

Proteção, conservação e embelezamento de pisos laváveis como: Cerâmica, mármore, paviflex, ladrilhos, granilite e pisos de tráfego pesados.

CAMPO DE APLICACAO:

Pisos laváveis em hospitais, escolas indústrias, hotéis e repartições em geral.

MODO DE USO:

Lavar o piso com REMOMAX, enxaguar bem, em seguida aplicar ACRILUX com pano.

PRECAUÇÕES:

Manter fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de alimentos.

Em caso de contato com os olhos ou a pele, lavar com bastante água.

Se ingerido não provoque vômito, procure um centro de intoxicação mais próximo ou auxílio médico.

Não reutilizar a embalagem vazia.

ARMAZENAGEM:

Deve ser estocado à temperatura ambiente. Manter a embalagem hermeticamente fechada.

EMBALAGEM:

ACRILUX é fornecido em bombona plástico com 5L.

PRAZO DE VALIDADE: 12 Meses

QUÍMICA RESPONSÁVEL - Margarete Fernandes de Oliveira CRQ 18.200-032 - 18ª Região
Autorização de Funcionamento MS – 3.02.552-5

RICEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

✉ Rua D, Número 555 D - Bairro: Distrito Industrial – CEP 64.025-050

CNPJ 04.331.432 /0001-36 – Insc. Est. 19.447.504-2

☎ FONE FAX : (86) 3227-1000 – E-mail ricek@ricek.com.br – Teresina –PI